

BATERIAS HAZE 2V - SÉRIE AGM (VRLA)

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Bateria Chumbo Ácida Regulada por Válvula - VRLA;
- Tecnologia AGM com eletrólito absorvido;
- Vaso em resina ABS especial com elevada resistência mecânica;
- Opera em larga faixa de temperatura: -15 a 50°C;
- Maior expectativa de vida e menor taxa de auto descarga;
- Apresentam alta performance em elevadas taxas de descarga.
- Podem ser utilizadas conjugadas com equipamentos e pessoas, pois são projetadas para não permitir a liberação de gases nocivos à saúde e integridade dos equipamentos. A quantidade de gases exalada é desprezível;
- Podem ser utilizadas em diversas posições;
- Permitem uma instalação simples e otimizada;
- Atende o guia EUROBAT;
- São seguras para o transporte aéreo (IATA - A67).

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- Telecomunicações;
- No Break (UPS);
- Geração transmissão e distribuição de energia;
- Sistemas alternativos de energia: solar e eólica;
- PABX;
- Aplicações em ambientes externos - "OUT DOOR";
- Sistemas de segurança e alarmes;
- Equipamentos médicos;
- Entretenimento;
- Iluminação de emergência.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E ELÉTRICAS

MODELO	Capacidade (Ah)-1,75Vpe - 25°C					Máxima corrente de carga (A)	Resistência Interna (mOhm)	Dimensões (mm)			Peso (kg)	Terminal Tipo, Parafuso e Posição
	20h	10h	5h	3h	1h			Comp.	Larg.	Alt. c/ term.		
HMA12-55	54	48	42	39,6	24,4	14	6,5	228	137	207	17	Insert - M6 (Cu)-B
HMA12-70J	66	58	52	50,1	31,6	18	5	350	167	179	21	Flag 1/4" - M6 (Pb)-C
HMA12-70	70	60	48,5	51,6	32,6	18	5	259	168	208	24,3	Insert - M6 (Cu)-B
HMA12-80	80	70	61,5	58,5	36,7	20	5	259	168	208	25,8	
HMA12-90	90	80	72	68,4	41,8	22	4	305	168	208	30,1	
HMA12-100	100	90	77	72,6	44,5	25	4	305	168	208	28,8	
HMA12-110	110	97	85	21	49,2	27	4	332	174	213	32,5	
HMA12-120	120	107	94	89,7	55,5	30	3	408	176	227	35,8	Insert - M6 (Cu)-B
HMA12-135	138	123	114	108,6	68,2	35	2,73	340	173	280	40,7	
HMA12-150	150	132	116	109,5	68,0	38	2,5	482	170	242	44	
HMA12-180	164	150	133	125,7	77,7	40	2	530	209	214	55	
HMA12-200	200	184	162	149,4	90,7	50	< 2	520	240	220	61	
HMA12-230	230	208	162	168,3	104,0	57	< 2	521	269	203	74	Insert - M8 (Cu)-E
HMA 6-110	110	96	87	81,9	50,1	27	4	193	168	205	18	
HMA6-200	200	179	159	150,6	92,2	50	< 2	318	170	225	31,8	Insert - M8 (Cu)-A